簡単取付でデジタルロックにリフォーム!　カード、携帯がキーに変わる!

i-TOUCHSLIM Tシリーズ

アイ・タッチスリム

安心

●鍵穴がないから、ピッキング不可能。
カードキーまたは暗証番号により開閉。
ピッキングの心配が無用

●不正開錠アラーム機能で安心。
鍵が閉まっている状態でのドアの不正開錠又は破壊された時は、大きな警報音が鳴り響きます。

●カードキー紛失にも迅速対応。
カードキーを紛失した場合、別のカードキーを再登録、データは即座にチェンジされるので、セキュリティ対応も迅速。

●ロックアウト機能も充実。
強制的にロックをし、一時的に開錠不可にする機能です。

●侵入防止のサムターンキャップ搭載。
サムターン廻しによる侵入を防ぐため、
サムターン・キャップを搭載。

●不正入力防止機能で安心。
間違った暗証番号を５回連続で入力したり、
登録されていないカードキーを５回連続で接触した際、
３分間外部からの入力を遮断します。

●非常電源供給機能で安心。
電池切れの時は9V角型乾電池を使用して、カードキーまたは暗証番号で緊急開錠。

●防雨型に設計
フロント部は防雨処理で濡れても安心です。

便利

●カードキー最大100枚・暗証番号、簡単登録。
カードキー・暗証番号は、いつでも簡単に設定可能。
カード最大100枚登録可能（管理者カードは５枚まで登録可）

●省エネ機能付きタッチパネル方式。
軽くタッチするだけのタッチパネル方式を採用
ドア開閉時のみにワンタッチで電源ONになる省エネ設計。

●賃貸住宅の管理に便利
賃貸住宅のカギ管理の省力化、入退居時のカギシリンダー交換が不要になる。

●自己診断機能。
電池の取替え時期や本体の異常を自ら診断してアラームでお知らせします。

●暗証番号も簡単登録・変更。番号漏洩防止ランダムタッチ
暗証番号は４～12桁までいつでも簡単に設定できます。

●ロック機能でセキュリティー性アップ
ドアが閉まると5秒以内に自動的にロックしますので、カギのかけ忘れがありません。(手動切り替えも可能)

●手間いらずのカードキーでワンタッチ。
財布の中に入れたままでも認証オッケー。錠をあける手間ひまがかからないから、便利で快適。

●国際規格に対応、高い安全性を実現
ISO 14443A/B, ISO 15693, FeliCa(ISO 18092)

ICカードキーはクレジットカードなどに使われる国際規定(ISO)に対応した高い安全性を持っています。ICカードキーをコピーすることは不可能です。

お持ちのカード、携帯がキーに変わる！

■専用カード
ICカード(13.56MHz)
ISO-14443 A/B
海外で身分証明やクレジットカードに使われるICチップを鍵として使用。

■電子マネーカード
専用のICチップに貨幣価値データを記録するICカード型電子マネー。

■おサイフ携帯
ISO-18092 FeliCa(フェリカ)機能が搭載されたNTTドコモ、au、SoftBank各社の携帯電話。

★FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
★FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。
★一部の携帯電話には対応していません。

動作環境及び仕様

用途	アイ・タッチスリムTシリーズ	備考
室外部(フロント部)	16(D)×56(W)×110(H)(mm)	ポリカーボネート・アルミダイキャスト
室内部(メイン部)	53(D)×85(W)×130(H)(mm)	アルミダイキャスト
乾電池	1.5v単３アルカリ乾電池４本	
非常電源	9v角型乾電池	
バッテリ使用日数	約１年	1日10回基準
認証方法	非接触ICカードキー/暗証番号	
カード周波数	13.56MHz	ISO 14443 A/B, ISO15693, FeliCa®(ISO 18092)
カード枚数	使用者カード100枚まで登録可能	管理者カード5枚まで登録可能
暗証番号	4～12桁	
動作温度	-15度～55度	

★「FeliCa®」は株式会社ソニーの登録商標です。
★「MifareはNXP B.V.社の登録商標です。

テンキーランプ点灯前

テンキーランプ点灯後

キーケース取付確認機種

	対応錠前	注意事項
美和ロック	- LHS高級錠 - LA一般錠(ピン固定式) - LAF鎧デット錠 - LSP・LE・TE 一般錠(ネジ固定式) - PPデッドボルト錠(プッシュプルハンドル式) - POMハンドル分離型(プッシュプルハンドル式) - DA・DAF (補助錠シリーズ) - QDC,QDD,QDB(トステム扉)	ネジ式、ピン式を確認
シブタニ	- クラビス 鎧式デッド本締り錠(CDSシリーズ) 鎧式デッドレバーハンドル錠(LCSシリーズ)	
ゴール	-LXシリーズ -LGシリーズ	
対応バックセット	1)標準:64,72mm 2)対応:72mm以上(購入前に確認必要)	64mm以下は対応不可
適用ドア厚さ	35mm～45mm	

⚠安全に関するご注意
当社ではお施主様が商品を安全にご使用いただくため、お願い事項やお手入れ方法に加え、商品保証などの内容を記載した「商品取り扱い説明書」を用意しております。必ずお施主様にお渡しいただくようお願いします。
※既存ドアに設置する場合、ドアの形状により設置不可能な場合がございます。
※実際の商品の色は印刷の関係で異なる場合があります。